

GEWERBE-/HANDWERKERKOMPRESSOREN

BOSS 5000, 6000, 6002, 7000, 7002, 6600, 7600, 7004, 8004.

... DIE DIREKTGETRIEBENE GEWERBE-HANDWERKER-INDUSTRIELÖSUNG

AGRE Kolbenkompressoren der Baureihe Boss gelten seit Jahrzehnten als „die“ Druckluftherzeuger am europäischen Markt, für alle Anwendungsbereiche innerhalb der Industrie, Gewerbe und überall dort wo Druckluft rund um die Uhr benötigt wird.

Bei der Baureihen Boss handelt es sich um luftgekühlte, ein- und zweistufige Kompressoren mit Direktantrieb höchster Qualität und optimalem Wirkungsgrad.

Sie garantieren Zuverlässigkeit und dauerhaft hohe Wirtschaftlichkeit.

Neben der kompakten Bauweise sind dies die wesentlichen Gründe dafür, dass immer mehr namhafte Erstausrüster die Kolbenverdichter als Aggregate für Ihre Anlagen verwenden. Zudem sind diese Kompressoren vielfältig einsetzbar und können an alle Betriebsbedingungen individuell und zuverlässig angepasst werden.

Für welche Variante sich der Anwender auch entscheidet, er bekommt von AGRE Kolbenkompressoren höchster Qualität, die konstruktiv auf hohe Einschaltdauer ausgelegt sind und somit voll und ganz den harten Anforderungen der Industrie und dem Gewerbe entsprechen.

BOSS 5000

Die besonders leisen Kompressoren in Profiqualität

BOSS 6000, 6002, 7000, 7002

Die besonders leisen Kompressoren in Profiqualität

BOSS 6600, 7600

Die besonders leisen Kompressoren in Profiqualität

BOSS 7004, 8004

Die besonders leisen Kompressoren in Profiqualität



Leichte Heimwerker-Anwendung (wird von AGRE nicht angeboten)



Heimwerker-Anwendung



Gehobene Heimwerker-Anwendung



Gewerbliche Anwendung



Intensive gewerbliche Anwendung. Industriestandard



Made in Austria

BOSS 5000

Die besonders leisen Kompressoren in Profiqualität.

BOSS 5000

Besonders leiser Einzylinderkompressor in Profiqualität. Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für 1x reduzierten, gefilterten und 1x unreduzierten Anschluss, Motorschutz und Sicherheitsventil. Dreh- oder Wechselstrom.

PRODUKTVORTEILE

- Fahrbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter und Entlastungsventil
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil (Kugelhahn)
- Armatureinheit mit hochwertigem Filterregler und Manometer
- Thermischer Motorüberlastschutz
- AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplung
- Direkt angetriebenes Aggregat
- Condor Druckschalter
- Einzylinder, besonders ruhige Laufeigenschaften
- Motorschutzart IP 54 (Industriestandard)
- Großer Schwungradlüfter für optimale Kühlung
- Vollgummiräder für leichten Transport
- Gebaut nach CE-Richtlinien und ISO 9001
- Komplettausstattung mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)
- 36 Monate AGRE Topgarantie
- 15 Jahre Ersatzteilversorgung garantiert

Drehzahl
nur 1.450
min⁻¹



AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplung mit ULTRA-FLO Ventil. Höhere Durchflussleistung bei geringerem Druckabfall, optimale Abdichtung.



Metall Luftansaugfilter mit leicht wechselbaren Filtereinsatz.



Spezial AGRE Druckleitung mit Lamellenoberfläche. Beste Kühlung. Lange Lebensdauer.



Optimale Kühlung durch großzügig dimensionierte, professionelle hochwertige Gusslüfter.



Ventilplatten (Hörbiger) aus hochwertigem Stahl, mit Hubbegrenzung. Lange Lebensdauer.

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis exkl.	Preis inkl.
BOSS 5000 D	301	222	185	10	1,5	50	100 x 40 x 90	53	67	5235809	9004292358093	1.029,17	1.235,-
BOSS 5000 W	301	222	185	10	1,5	50	100 x 40 x 90	53	67	5235817	9004292358178	1.078,33	1.294,-

*) nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 8 bar(ü), Drehzahl 1.450 min⁻¹. W = Wechselstrom 230 V ~ 1/50 Hz. D=Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.

BOSS 6000, 6002, 7000, 7002

Die besonders leisen Kompressoren in Profiqualität.

BOSS 6000, 6002, 7000, 7002

Besonders leiser Zweizylinderkompressor in Profiqualität für höheren Luftverbrauch. Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen – für 1x reduzierten, gefilterten und 1x unreduzierten Anschluss, Motorschutz und Sicherheitsventil. Drehstrom. Boss 6000 und 6002 auch in Wechselstrom.

PRODUKTVORTEILE

- Fahrbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter und Entlastungsventil
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil (Kugelhahn)
- Armatureinheit mit hochwertigem Filterregler und Manometer
- Thermischer Motorüberlastschutz
- AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplung
- Direkt angetriebenes Aggregat
- Condor Druckschalter
- Zweizylinder, besonders ruhige Laufeigenschaften
- Motorschutzart IP 54 (Industriestandard)
- Großer Schwungradlüfter für optimale Kühlung
- Vollgummiräder für leichten Transport
- Gebaut nach CE-Richtlinien und ISO 9001
- Komplettausstattung mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)
- 36 Monate AGRE Topgarantie
- 15 Jahre Ersatzteilversorgung garantiert

Drehzahl
nur 1.450
min⁻¹



Drehstromstecker mit Phasenwender, für die rasche richtige Motordrehrichtung.



Metall Luftansaugfilter mit leicht wechselbarem Filtereinsatz.



2 AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen mit ULTRA-FLO Ventil. Höhere Durchflussleistung, bei geringerem Druckabfall, optimale Abdichtung.



Spezial AGRE Druckleitung mit Lamellenoberfläche. Beste Kühlung. Lange Lebensdauer.



Ventilplatten (Hörbiger) aus hochwertigem Stahl, mit Hubbegrenzung. Lange Lebensdauer.

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis exkl.	Preis inkl.
BOSS 6000 D	460	362	302	10	2,2	50	105 x 45 x 83	88	67	5235205	9004292352053	1.429,17	1.715,-
BOSS 6000 W	460	362	302	10	2,2	50	105 x 45 x 83	88	67	5235213	9004292235219	1.565,-	1.878,-
BOSS 6002 D	460	362	302	10	2,2	90	125 x 59 x 88	91	67	5235262	9004292807003	1.471,67	1.766,-
BOSS 6002 W	460	362	302	10	2,2	90	125 x 59 x 88	91	67	5198973	9004292198972	1.608,33	1.930,-
BOSS 7000 D	600	492	410	10	3,0	50	105 x 45 x 83	91	67	5340552	9004292340555	1.471,67	1.766,-
BOSS 7002 D	600	492	410	10	3,0	90	125 x 59 x 92	94	67	5235270	9004292808000	1.515,-	1.818,-

*) nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 8 bar(ü), Drehzahl 1.450 min⁻¹, D=Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz, W=Wechselstrom 230V ~ 1/50 Hz, Schutzart IP 54, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.

BOSS 6600, 7600

Die besonders leisen, leicht transportablen Kompressoren in Profiqualität.

BOSS 6600, 7600

Fahrbarer Montagekompressor mit 100-Liter-Behälter, ideal für den Transport. Mit Motorschutz, Anlaufentlastung, hochwertigem Filterregler, Öler mit 3 getrennten Schnellverschlusskupplungen für unreduzierte, reduzierte ungeölte und reduzierte geölte Druckluft. Drehstrom. Boss 6600 auch in Wechselstrom.

PRODUKTVORTEILE

- Fahrbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter und Entlastungsventil
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil (Kugelhahn)
- Armatureinheit mit hochwertigem Filterregler, Öler und Manometer
- Thermischer Motorüberlastschutz
- AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplung
- Direkt angetriebenes Aggregat
- Condor Druckschalter
- Zweizylinder, besonders ruhige Laufeingenschaften
- Motorschutzart IP 54 (Industriestandard)
- Großer Schwungradlüfter für optimale Kühlung
- Vollgummiräder für leichten Transport
- Gebaut nach CE-Richtlinien und ISO 9001
- Komplettausstattung mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)
- 36 Monate AGRE Topgarantie
- 15 Jahre Ersatzteilversorgung garantiert



Drehzahl
nur 1.450
min⁻¹



Drehstromstecker mit Phasenwender, für die rasche richtige Motordrehrichtung.



Metall Luftansaugfilter mit leicht wechselbaren Filtereinsatz.



Bedienungseinheit mit Filterregler, Öler, 3 getrennte AGRE Profi-Schnellverschlusskupplungen und Manometer.



Besonders leichter Transport durch „Sackrodel“ Konstruktion.



Spezial AGRE Druckleitung mit Lamellenoberfläche, Profi Rückschlagventil. Sichere wirtschaftliche Druckluftzeugung.

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis exkl.	Preis inkl.
BOSS 6600 D	460	362	302	10	2,2	100	62 x 80 x 130	85	67	5340544	9004292340548	1.653,33	1.984,-
BOSS 6600 W	460	362	302	10	2,2	100	62 x 80 x 130	85	67	5341424	9004292341422	1.766,67	2.120,-
BOSS 7600 D	600	492	410	10	3,0	100	62 x 80 x 130	88	67	5340216	9004292340210	1.696,67	2.036,-

*) nutzbares Ansaugvolumenstrom bezogen auf 8 bar(ü), Drehzahl 1.450 min⁻¹, D=Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz, W=Wechselstrom 230V ~ 1/50 Hz, Schutzart IP 54, Iso F, Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.

BOSS 7004, 8004

Die besonders leisen Kompressoren in Profiqualität.

BOSS 7004, 8004

Zweizylinder Hochleistungskompressor, in Profiqualität für höheren Luftverbrauch. Mit hochwertigem Filterregler, 2 AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen für 1x reduzierten, gefilterten und 1x unreduzierten Anschluss, Motorschutz und Sicherheitsventil. Drehstrom. Boss 8004 mit zweistufiger Verdichtung und Zwischenkühlung (besonders hoher Wirkungsgrad).

PRODUKTVORTEILE

- Fahrbar
- Vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter und Entlastungsventil
- Druckluftbehälter mit Sicherheitsventil, Manometer und Kondensatablassventil (Kugelhahn)
- Armatureinheit mit hochwertigem Filterregler und Manometer
- Thermischer Motorüberlastschutz
- AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplung
- Direkt angetriebenes Aggregat
- Condor Druckschalter
- Zweizylinder, besonders ruhige Laufeigenschaften
- Motorschutzart IP 54 (Industriestandard)
- Großer Schwungradlüfter für optimale Kühlung
- Vollgummiräder für leichten Transport
- Gebaut nach CE-Richtlinien und ISO 9001
- Komplettausstattung mit Anschlusskabel und Stecker (mit Phasenwender)
- 36 Monate AGRE Topgarantie
- 15 Jahre Ersatzteilversorgung garantiert



Drehstromstecker mit Phasenwender, für die rasche richtige Motordrehrichtung.



Metall-Luftansaugfilter mit leicht wechselbaren Filtereinsatz.



2 AGRE Profi-Stahl-Schnellverschlusskupplungen mit ULTRA-FLO Ventil. Höhere Durchflussleistung, bei geringerem Druckabfall, optimale Abdichtung.



Ventilplatten (Hörbiger) aus hochwertigem Stahl, mit Hubbegrenzung. Lange Lebensdauer.



Äußerst wirtschaftliche, zweistufige Verdichtung – bis zu 20 % höherer Volumenstrom. (Boss 8004)

Type	Hubvolumen [l/min]	Füllleistung [l/min]	Liefermenge* [l/min]	Höchst- druck [bar(ü)]	Motor [kW]	Behälter- inhalt [Liter]	Abmessungen [cm] L x B x H	Gewicht [kg]	Geräusch- pegel [dB(A)]	Bestell- Nr.	EAN-Code	Preis exkl.	Preis inkl.
BOSS 7004 D	600	492	410	10	3,0	200	140 x 65 x 107	121	67	5199005	9004292808109	1.635,83	1.963,-
BOSS 8004 D	740	720	600	10	3,8	200	140 x 65 x 114	146	69	5199021	9004292809106	2.300,-	2.760,-

*) nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 8 bar(ü), Drehzahl 1.450 min⁻¹. D=Drehstrom 230/400 V – 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.